

Telerruptor Carril DIN MULTICARGA

Descripción:

Telerruptor (interruptor biestable de accionamiento por pulsadores) en Carril DIN para todo tipo de cargas. Adapta instalaciones con pulsadores a todo tipo de cargas. Entrada de pulsador desde Fase o Neutro indistintamente. Totalmente silencioso. Salida a relé.

Control:

Mediante pulsadores. Admite hasta 10 pulsadores con piloto luminoso, e ilimitados sin él.

Funcionamiento:

Con cada pulsación conecta y desconecta la carga.

Recomendaciones de instalación y uso:

Evita conmutadas y cruzamientos. APTO PARA LED.

IMPORTANTE: La entrada de pulsador puede ser desde Fase o desde Neutro exclusivamente, es decir, de una línea o de otra, pero NUNCA de las dos a la vez. Se representa por las líneas roja o azul en el esquema.



Características Técnicas:

Rev.1

PRODUCTO:	Telerruptor	MODELO:	TL20 DIN
MARCA:	Varilamp	FABRICANTE:	Varilamp
MEDIDAS:	Carril DIN de 1 módulo	PESO:	68g
PROTECCIONES:	Sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento	TENSIÓN ALIMENTACIÓN:	230V / AC
FRECUENCIA:	50 Hz	DISIPADOR:	-
CARCASA:	ABS V0(ignífugo) gris	CONSUMO:	0,5W
POTENCIA MÁX. Y TIPO DE CARGA:	De 0W a 2000W (R). Relé de 10A. Todo tipo de cargas. MULTICARGA.		
GARANTÍA:	36 meses (desde fecha grabada en producto)	TEMPERATURA INTERNA DE TRABAJO:	No se calienta. Incorpora relé de 10A
REGISTRO:	Nº serie y fecha fabricación	CONEXIÓN:	2 bornas de ascensor de 2 polos c/u para cable de 2,5mm
EMBALAJE COLECTIVO:	-	EMBALAJE INDIVIDUAL:	Caja de cartón
CERTIFICACIONES:	CE, RoHS	DE ACUERDO A NORMAS:	UNE-EN 55015/A1/A2 UNE-EN 61547/A1 UNE-EN 60669-1/A1/Err UNE-EN 60669-2-1
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP30		