



MASTER LEDspot 230V

MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D

Las lámparas MASTER LEDspot GU10 proporcionan una luz acentuada y suave, de tipo halógeno, ideal para una iluminación puntual (focos, pasillos, rellanos de ascensor, expositores, vitrinas). Especialmente indicado para áreas públicas como vestíbulos, pasillos y huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Las lámparas MASTER LEDspot GU10 suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin afectar al brillo. Permiten recuperar su inversión en tan solo un año. Estas lámparas son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes gracias a su portalámparas GU10 y están diseñadas para la sustitución directa de las lámparas halógenas de 35 y 50W.

Advertencias y seguridad

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	6.2-/W
Datos técnicos de la luz	
Código de color	940 [CCT de 4000 K]
Ángulo de haz (nom.)	120 °

Flujo lumínico (nom.)	680 lm
Intensidad luminosa (nom.)	200 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	109,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

MASTER LEDspot 230V

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	33 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.88
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	80 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
---	----

Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869970611100
Nombre de producto del pedido	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10
	940 120D
EAN/UPC - Producto	8718699706111
Código de pedido	70611100
Cantidad por paquete SAP	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929002210102
Peso neto (pieza)	0,038 kg



Plano de dimensiones



GU10 7.5-80W 680lm 120D 4000K GU10 D

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




GU10 7.5-80W 680lm 120D 4000K GU10 D

GU10 7.5-80W 650lm 120D 3000K GU10 D


MASTER LEDspot 230V

Datos fotométricos




GU10 7.5-80W 680lm 120D 4000K GU10 D

Vida útil



GU10 7.5-80W 650lm 2700K GU10 D 15khrs



GU10 7.5-80W 650lm 2700K GU10 D 15khrs

