

## DURADISK LED



- \* GX53 LED con acabado satinato.
- \* Tensión de red, sin transformador.
- \* Compatibilidad y flexibilidad de uso: sólo 2,5 cm de espesor.
- \* Aplicaciones idóneas: empotrados en repisas de sólo 2,9 cm., colgantes con bajo impacto visual, pasillos, etcétera
- \* Sin problemas de contacto con la madera a causa del calor, como ocurre con las dicroica, sin necesidad de transformadores que hay que ocultar.
- \* Tres posibilidades de montaje: superficie, empotrable y semi empotrable.
- \* Fusible principal de protección.
- \* Posición de funcionamiento: universal.
- \* Temperatura de funcionamiento: -25 +40°C.

### Características del artículo

Código de artículo	DK05WW
Tensión de la lámpara	220-240 V
Potencia nominal	7 W
Casquillo	GX53
Corriente de la lámpara	0,061 A
Flujo	470 LUMEN
Flujo específico	0 LUMEN
Tonalidad de la luz	Luz Cálida
Temperatura de color	3000 K
Abertura del haz	150°
Diámetro	75 mm
Largo	27 mm
Largo 1	15 mm
Peso	45 g

### Prestaciones

Irc/Ra	>80
Horas de vida	25000 h
Clase Energética	A+
kWh/1000h	7

### Características técnicas

Lámpara regulable con variadores de intensidad luminosa	NO
Número de ciclos de encendido-apagado	100000
Factor de potencia	0,5
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del rendimiento total	Luz total instantánea
Tiempo de encendido	<0,2s

MFLF – Mantenimiento del flujo luminoso final 70

T(°C) Temp. Ambiental de funcionamiento -25°C / +35°C

Directivas y Normativas 2011/65/UE \* RoHS 2012/19/UE \* RAEE 2014/30/UE \* Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE \* Bassa Tensione EN 61547 \* anno 2010 EN 55015 \* anno 2014 EN 61000-3-2 \* anno 2007 (+A1/+A2:2011) EN 61000-3-3 \* anno 2014 EN 62471 \* anno 2010 IEC/TR 62471-2 EN 62031 \* anno 2009 (+A1:2013) EN 62560 \* anno 2013 EN 60968 \* anno 2013 2010/30/EU \* Energy Consumption 874/2012 \* Regulation for Energy Labelling 2009/125/CE \* Progettazione Eco Compatibile 1194/2012 \* Progettazione Eco Compatibile

**Información de envío**

Dimensiones embalaje individual LARGO x ALTO x ANCHO (mm) 77 x 77 x 30

Código de barras artículo 8011905841942

Embalaje 10 pz

Código de barras embalaje 8011905787226